



Modele

Temperaturę barwową	Ref:
☒ Biała Ciepła 2700 K	98217-202812
☒ Biała Ciepła 2700 K	98217-202812
☐ Biała Neutralna 4000K	98217-202814
☐ Biała Neutralna 4000K	98217-202814

Dane techniczne

Waga:	0.075 kg	Użytkowanie:	Wewnętrzne
Moc:	6 W	CRI:	90
Zasilanie:	48V DC	Gwarancja:	3 lat
Strumień świetlny:	320 lm	Klasa Ochronności:	II
Kąt:	36°	Wysokość	27.5 mm
Temp. Pracy:	-20°C ~ +40°C	Szerokość	25 mm
Żywotność:	40 000 godz.	Długość	114.5 mm
Stopień Ochrony IP:	IP20	Instalacja:	Szynowa
Wymiary:	27.5x25x114.5 mm	Efektywność energetyczna 2023 (UE-2019/2015):	G
Materiał:	Aluminium,Poliwęglan	ROHS	ROHS



Opis

Reflektor do Szyn LED Liniowy Magnetyczny Jednofazowy 25mm Super Slim 6W 48V CRI90 Biały UGR16 120mm to idealne rozwiązanie do oświetlania przestrzeni. Ten Spotlight **oferuje maksymalną swobodę i elastyczność w projektowaniu i tworzeniu innowacyjnych projektów oświetleniowych**, co czyni go **idealnym do oświetlania sklepów, sklepów, wystaw itp.**

Charakterystyka Reflektora do Szyn LED Liniowy Magnetyczny Jednofazowy 25mm Super Slim 6W 48V CRI90 Biały UGR16 120mm
Ten Reflektor do Szyn LED Liniowy Magnetyczny Jednofazowy 25mm Super Slim 6W 48V CRI90 Biały UGR16 120mm ma UGR 16, co oznacza, że **jej odbłaski są bardzo niskie**. Jest idealna tam, gdzie wymagana jest najwyższa jakość światła, również **dzięki CRI90**, jest przeznaczona do projektów, w których profesjonalista potrzebuje wysokiego wskaźnika barwy.

Instalacja Reflektora do Szyn LED Liniowy Magnetyczny Jednofazowy 25mm Super Slim 6W 48V CRI90 Biały UGR16 120mm
Reflektor do Szyn LED Liniowy **można zakładać i zdejmować bez uciążliwej instalacji**, po prostu naciskając boczne zaczepty reflektora, zostanie on namagnesowany na szynie. Aby go wyjąć, trzeba ponownie ścisnąć boczne wypustki i pociągnąć i bez wysiłku możemy usunąć focus lub umieścić go w innym punkcie pasa. To znacznie ułatwia pracę z oświetleniem, ponieważ **lampy można montować i przesuwac po szynie bez użycia specjalnych narzędzi**.

Rozwój różnych połączeń i akcesoriów **pozwała na maksymalną elastyczność w projektach** biegnących wzdłuż ścian, sufitów lub kombinacji obu. Jego zastosowanie znajduje głównie w **przestrzeniach takich jak salony wystawowe, lokale o różnym otoczeniu, salony, centra handlowe, sklepy odzieżowe, sklepy meblowe** i ogólnie przestrzenie komercyjne, które zawsze dopasowują się w zależności od eksponowanych produktów i wymagają dobrej jakości światła.



Dodatkowe zdjęcia

