



Ref: 72499

Modele

Temperaturę barwową	Ref:
 Biała Ciepła 2700K - 3200K	72499-147725
 Biała Ciepła 2700K - 3200K	72499-147725
 Biała Neutralna 3800K - 4200K	72499-147731
 Biała Neutralna 3800K - 4200K	72499-147731
 Biała Zimna 6000K - 6500K	72499-147735
 Biała Zimna 6000K - 6500K	72499-147735



Dane techniczne

Waga:	0.21 Kg
Moc:	10 W
Zasilanie:	220-240V AC
Strumień świetlny:	1200 lm
Kąt:	110°
Żywotność:	50 000 godz.
Rodzaj Przesłony:	Mleczna
Stopień Ochrony IP:	IP20
Wymiary:	37xØ96 mm
Materiał:	Aluminium,Poliwęglan
Wymiary wycięcia	85x85 mm
Użytkowanie:	Wewnętrzne
Źródło Światła:	SMD2835
Wydażność Diod:	130 lm/W

Gwarancja:	5 lata
Rama	Biała
Częstotliwość:	50-60 Hz
Wydażność Świetlna:	120 lm/W
Wysokość	37 mm
Średnica:	Ø96 mm
Driver:	LIFUD
Instalacja:	Wpuszczana-Wpuszczany
Komponent marki	SAMSUNG
Wyjście Zasilacza:	25-42V DC // 200 mA
Efektywność energetyczna 2021 (UE-1369/2017):	A+
Efektywność energetyczna 2023 (UE-2019/2015):	D
ROHS	ROHS
TUV	TUV



Opis

Downlight LED 10W SAMSUNG New Aero Slim Kwadratowy 130lm/W Mikropryzmatyczny (UGR17) LIFUD Wycięcie 85x85 mm to propozycja oświetlenia ogólnego przestrzeni komercyjnych o doskonałych właściwościach.

Charakterystyka Downlightu LED 10W SAMSUNG New Aero Slim Kwadratowego 130lm/W Mikropryzmatycznego (UGR17) LIFUD Wycięcie 85x85 mm

Zawiera wysokowydajne komponenty, takie jak sterownik Lifud i wysokowydajne diody **LED SAMSUNG-SMD2835**. Posiadają wydajność LED **130 lm/W**, dzięki czemu doskonale zastępują downlighty o niskim zużyciu energii do **50W**. Posiada wysoki współczynnik CRI, dzięki czemu wiernie odwzorowuje kolory.

Downlight LED 10W SAMSUNG New Aero Slim Kwadratowy 130lm/W Mikropryzmatyczny (UGR17) LIFUD Wycięcie 85x85 mm posiada konstrukcję, która pozwala na bardzo jednorodny rozsył światła przy **kącie rozwarcia 110°**. Zawiera opalowy dyfuzor, który pomaga zredukować odbłaski.

Obsługuje wiele napięć **220-240V AC** i wymaga wycięcia **85x85 mm** w powierzchni, na której będzie zainstalowany. **Wykonana jest z aluminium, co przyczynia się do zwiększenia trwałości oprawy.**

Stosowana jest głównie w pomieszczeniach, w których aktywność trwa przez wiele godzin dziennie, takich jak sklepy, muzea, centra handlowe, hotele, supermarkety, restauracje, etc., gdzie odgrywa zasadniczą rolę jako element oświetlenia ogólnego.



Dodatkowe zdjęcia

