



Modele

Temperaturę barwową	Ref:
 Biała Ciepła 2800K - 3200K	77842-157092
 Biała Ciepła 2800K - 3200K	77842-157092
 Biała Neutralna 3800K - 4200K	77842-157093
 Biała Neutralna 3800K - 4200K	77842-157093
 Biała Zimna 5000K - 5500K	77842-157098
 Biała Zimna 5000K - 5500K	77842-157098

Dane techniczne

Moc:	30 W
Zasilanie:	220-240V AC
Strumień świetlny:	3750 lm
Kąt:	110°
Żywotność:	50 000 godz.
Rodzaj Przesłony:	Mleczna
Stopień Ochrony IP:	IP44
Wymiary:	Ø237x55 mm
Materiał:	Aluminium,Poliwęglan
Wymiary wycięcia	Ø200 mm
Współczynnik Mocy:	0.96
Użytkowanie:	Wewnętrzne
CRI:	85
Źródło Światła:	SMD2835
Wydajność Diod:	130 lm/W
Gwarancja:	3 lat

Rama	Biała
Współczynnik oślepiania	UGR 17
Częstotliwość:	50-60 Hz
Klasa Ochronności:	II
Wydajność Świetlna:	125 lm/W
Wyjście:	25-42V DC // 700 mA
Wysokość	55 mm
Szerokość	237 mm
Długość	237 mm
Driver:	LIFUD
Instalacja:	Wpuszczana-Wpuszczany
Komponent marki	SAMSUNG
Efektywność energetyczna 2021 (UE-1369/2017):	A+
Efektywność energetyczna 2023 (UE-2019/2015):	D
ROHS	ROHS
TUV	TUV



Opis

Downlight LED 30W SAMSUNG New Aero Slim 130 lm/W Mikropryzmatyczny (UGR17) LIFUD Średnica Wycięcia Ø200 mm to opcja do ogólnego oświetlenia przestrzeni komercyjnych o doskonałych właściwościach.

Charakterystyka Downlightu LED 30W SAMSUNG New Aero Slim 130 lm/W Mikropryzmatycznego (UGR17) LIFUD Średnica Wycięcia Ø 200 mm

Downlight posiada konstrukcję, która umożliwia bardzo jednorodny rozsył światła przy kącie otwarcia **110°**. Zawiera opalowy dyfuzor, który pomaga zredukować odbłaski. Posiada wydajność LED **130 lm/W** i wysoki współczynnik CRI, dzięki czemu wiernie oddaje kolory. **Wykonana jest z aluminium, co przyczynia się do zwiększenia trwałości oprawy.**

Stosowany jest głównie w pomieszczeniach, w których aktywność trwa przez wiele godzin dziennie, takich jak sklepy, muzea, centra handlowe, hotele, supermarkety, restauracje, etc., gdzie odgrywa zasadniczą rolę jako element oświetlenia ogólnego.



Dodatkowe zdjęcia

