


## 19455 SEIDY CT-DTL250-W/M

Oprawa sufitowa punktowa

5905339194558



Kwadratowa oprawa punktowa wykonana z wysokiej jakości szrotowanego aluminium w kolorze białym. Stanowi piękną oprawę dla emitowanego światła, a możliwość regulacji pozwala na postawienie jasnego akcentu na wybranym fragmencie pomieszczenia. \_x000D\_

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** biały mat

**Konieczność stosowanie lamp samoekranujących:** tak

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Wyrób jest nieodpowiedni do montażu na podłożu**

**normalnie palnym:** >35W

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem**

**termoizolacyjnym:** tak

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Długość [mm]:** 170

**Szerokość [mm]:** 90

**Wysokość [mm]:** 39

**Otwór montażowy [mm]:** 155x80

**Napięcie znamionowe [V]:** 12 AC; 12 DC

**Moc maksymalna [W]:** 2 x max 10

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** III

**Źródło światła:** MR16

**Trzonek:** Gx5,3

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być**

**narazony wyrób [°C]:** 5÷25

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Długość przewodu [m]:** 0.12

**Przekrój przewodu [mm<sup>2</sup>]:** 0.75

**Regulacja kątowna oprawy oświetleniowej:** w jednej osi

**Regulacja kątowna oprawy oświetleniowej [°]:** 30

**Stopień IP:** 20

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jak pakowane:** 50

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 50

**Masa jednostkowa netto [g]:** 248

**Gramatura [g]:** 316

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 10.5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 5.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 18

## 19455 SEIDY CT-DTL250-W/M

---

Oprawa sufitowa punktowa



**Waga kartonu [kg]:** 15.8  
**Szerokość kartonu [cm]:** 30  
**Wysokość kartonu [cm]:** 39.5  
**Długość kartonu [cm]:** 54  
**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.06399