



Modele

Temperaturę barwową	Ref:
☒ Biała Ciepła 2700 K	98242-202872
☒ Biała Ciepła 2700 K	98242-202872
☐ Biała Neutralna 4000K	98242-202874
☐ Biała Neutralna 4000K	98242-202874

Dane techniczne

Współczynnik oślepiania	UGR 13	Żywotność:	40 000 godz.
Moc:	12 W	Użytkowanie:	Wewnętrzne
Strumień świetlny:	256 lm	Temp. Otoczenia Pracy:	-20°C ~ +40°C
Kąt:	36°	Klasa Ochronności:	II
Stopień Ochrony IP:	IP20	Wysokość	27.5 mm
Zasilanie:	48V DC	Szerokość	25 mm
CRI:	90	Długość	222 mm
Wymiary:	27.5x25x222 mm	Instalacja:	Szynowa
Gwarancja:	3 lat	Efektywność energetyczna 2023 (UE-2019/2015):	G
Waga:	0.145 kg	ROHS	ROHS
Materiał:	Aluminium, Poliwęglan		



Opis

Reflektor do Szyn LED Liniowy Magnetyczny Jednofazowy 25mm Super Slim 12W 48V CRI90 Czarny UGR13 222mm to idealne rozwiązanie do oświetlania przestrzeni. Ten Spotlight **oferuje maksymalną swobodę i elastyczność w projektowaniu i tworzeniu innowacyjnych projektów oświetleniowych**, co czyni go **idealnym do oświetlania sklepów, sklepów, wystaw itp.**

Charakterystyka Reflektora do Szyn LED Liniowy Magnetyczny Jednofazowy 25mm Super Slim 12W 48V CRI90 Czarny UGR13 222mm

Ten Reflektor do Szyn LED Liniowy Magnetyczny Jednofazowy 25mm Super Slim 12W 48V CRI90 Czarny UGR13 222mm ma współczynnik UGR 13, co oznacza, że **jego olśnienie jest praktycznie zerowe**. Jest idealna tam, gdzie wymagana jest najwyższa jakość światła, również **dzięki CRI90**, jest przeznaczona do projektów, w których profesjonalista potrzebuje wysokiego wskaźnika barwy.

Instalacja Reflektora do Szyn LED Liniowy Magnetyczny Jednofazowy 25mm Super Slim 12W 48V CRI90 Czarny UGR13 222mm
Reflektor do Szyn LED Liniowy **można zakładać i zdejmować bez uciążliwej instalacji**, po prostu naciskając boczne zaczepy reflektora, zostanie on namagnesowany na szynie. Aby go wyjąć, trzeba ponownie ścisnąć boczne wypustki i pociągnąć i bez wysiłku możemy usunąć focus lub umieścić go w innym punkcie pasa. To znacznie ułatwia pracę z oświetleniem, ponieważ **lampy można montować i przesuwac po szynie bez użycia specjalnych narzędzi**.

Rozwój różnych połączeń i akcesoriów **pozwała na maksymalną elastyczność w projektach** biegnących wzdłuż ścian, sufitów lub kombinacji obu. Jego zastosowanie znajduje głównie w **przestrzeniach takich jak salony wystawowe, lokale o różnym otoczeniu, salony, centra handlowe, sklepy odzieżowe, sklepy meblowe** i ogólnie przestrzenie komercyjne, które zawsze dopasowują się w zależności od eksponowanych produktów i wymagają dobrej jakości światła.



Dodatkowe zdjęcia

