



Ref: 72517



Modele

Temperaturę barwową	Ref:
 Biała Ciepła 2800K - 3200K	72517-147747
 Biała Ciepła 2800K - 3200K	72517-147747
 Biała Neutralna 3800K - 4200K	72517-147751
 Biała Neutralna 3800K - 4200K	72517-147751
 Biała Neutralna 3800K - 4200K	72517-147751
 Biała Zimna 6000K - 6500K	72517-147755
 Biała Zimna 6000K - 6500K	72517-147755

Dane techniczne

Waga:	0.53 Kg
Moc:	25 W
Zasilanie:	220-240V AC
Strumień świetlny:	3125 lm
Kąt:	110°
Żywotność:	50 000 godz.
Rodzaj Przesłony:	Mleczna
Stopień Ochrony IP:	IP20
Wymiary:	40x175x175 mm
Materiał:	Aluminium,Poliwęglan
Wymiary wycięcia	165x165 mm
Użytkowanie:	Wewnętrzne
Źródło Światła:	SMD2835
Wydajność Diod:	130 lm/W
Gwarancja:	5 lata

Rama	Biała
Częstotliwość:	50-60 Hz
Wydajność Świetlna:	125 lm/W
Wysokość	40 mm
Szerokość	175 mm
Długość	175 mm
Driver:	LIFUD
Instalacja:	Wpuszczana-Wpuszczany
Komponent marki	SAMSUNG
Wyjście Zasilacza:	25-42V DC // 550 mA
Efektywność energetyczna 2021 (UE-1369/2017):	A+
Efektywność energetyczna 2023 (UE-2019/2015):	D
ROHS	ROHS
TUV	TUV



Opis

Downlight LED 25W SAMSUNG New Aero Slim Kwadratowy 130lm/W Mikropryzmatyczny (UGR17) LIFUD Wycięcie 165x165 mm to propozycja oświetlenia ogólnego przestrzeni komercyjnych o doskonałych właściwościach.

Charakterystyka Downlightu LED 25W SAMSUNG New Aero Slim Kwadratowego 130lm/W Mikropryzmatycznego (UGR17) LIFUD Wycięcie 165x165 mm

Zawiera wysokowydajne komponenty, takie jak sterownik Lifud i wysokowydajne diody **LED SAMSUNG SMD2835**. Posiadają wydajność LED **112 lm/W**, dzięki czemu doskonale zastępują downlighty o niskim zużyciu energii do **50W**. Posiada wysoki współczynnik CRI, dzięki czemu wiernie odwzorowuje kolory.

Downlight LED 25W SAMSUNG New Aero Slim Kwadratowy 130lm/W Mikropryzmatyczny (UGR17) LIFUD Wycięcie 165x165 mm posiada konstrukcję, która pozwala na bardzo jednorodny rozsył światła przy **kącie rozwarcia 110°**. Zawiera opalowy dyfuzor, który pomaga zredukować odbłaski.

Obsługuje wiele napięć **220-240V AC** i wymaga wycięcia **165x165 mm** w powierzchni, na której będzie zainstalowany. **Wykonana jest z aluminium, co przyczynia się do zwiększenia trwałości oprawy.**

Stosowana jest głównie w pomieszczeniach, w których aktywność trwa przez wiele godzin dziennie, takich jak sklepy, muzea, centra handlowe, hotele, supermarkety, restauracje, etc., gdzie odgrywa zasadniczą rolę jako element oświetlenia ogólnego.



Dodatkowe zdjęcia

