



Ref: 77444



Modele

Temperaturę barwową	Ref:
 Biała Ciepła 2800K - 3200K	77444-156443
 Biała Ciepła 2800K - 3200K	77444-156443
 Biała Neutralna 3800K - 4200K	77444-156448
 Biała Neutralna 3800K - 4200K	77444-156448
 Biała Zimna 6000K - 6500K	77444-156449
 Biała Zimna 6000K - 6500K	77444-156449

Dane techniczne

Moc:	30 W
Zasilanie:	220-240V AC
Strumień świetlny:	3750 lm
Kąt:	110°
Temperatura Barwowa:	ze Zmienną Temperaturą Barwową
Żywotność:	50 000 godz.
Rodzaj Przesłony:	Mleczna
Stopień Ochrony IP:	IP20
Wymiary:	225x225 mm
Materiał:	Aluminium, Poliwęglan
Wymiary wycięcia	210x210 mm
Współczynnik Mocy:	0.96
Użytkowanie:	Wewnętrzne
Wydajność Diod:	130 lm/W
Gwarancja:	5 lata

Rama	Czarna
Częstotliwość:	50-60 Hz
Wydajność Świetlna:	125 lm/W
Wysokość	55 mm
Szerokość	225 mm
Długość	225 mm
Driver:	LIFUD
Specjalny:	Niski UGR
Instalacja:	Wpuszczana-Wpuszczany
Komponent marki	SAMSUNG
Wyjście Zasilacza:	25-42V DC // 750 mA
Efektywność energetyczna 2021 (UE-1369/2017):	A+
Efektywność energetyczna 2023 (UE-2019/2015):	D
ROHS	ROHS
TUV	TUV



Opis

Downlight LED 30W SAMSUNG New Aero Slim Kwadratowy 130 lm/W Mikropryzmatyczny (URG17) LIFUD Czarny Średnica 210x210 mm to opcja do ogólnego oświetlenia przestrzeni komercyjnych o doskonałych właściwościach.

Charakterystyka Downlightu LED 30W SAMSUNG New Aero Slim Kwadratowego 130 lm/W Mikropryzmatycznego (URG17) LIFUD Czarnego Średnica 210x210 mm

Downlight LED 30W SAMSUNG New Aero Slim Kwadratowy 130 lm/W Mikropryzmatyczny (URG17) LIFUD Czarny Średnica 210x210 mm posiada konstrukcję, która pozwala na bardzo jednorodny rozsył światła przy **kącie rozwarcia 110°**. Zawiera opalowy dyfuzor, który pomaga zredukować odbłaski. Mają one wydajność LED **130 lm/W** i wysoki współczynnik CRI, dzięki czemu wiernie oddają kolory.

Nadaje się do oświetlania biur lub innych miejsc, w których przez długi czas przebywa się w sztucznym świetle, dzięki niskiemu współczynnikowi olśnienia (mniej niż 17). Blask spowodowany przez oświetlenie może mieć negatywny wpływ na ludzi, ponieważ komfortowe środowisko oświetleniowe jest potrzebne, aby pomóc nam w wykonywaniu naszych zadań, bez wytwarzania irytujących i szkodliwych dla naszego wzroku odbłasków. Osiąga się to przy niskim poziomie UGR, ponieważ zwiększa on poczucie dobrobytu pracowników i pośrednio przyczynia się do wzrostu poziomu wydajności.

Obsługuje wiele napięć 220-240V AC i wymaga wycięcia 210x210 mm w powierzchni, na której ma być zainstalowany. **Wykonana jest z aluminium, co przyczynia się do zwiększenia trwałości oprawy.**

Stosowana jest głównie w pomieszczeniach, w których aktywność trwa przez wiele godzin dziennie, takich jak sklepy, muzea, centra handlowe, hotele, supermarkety, restauracje, etc., gdzie odgrywa zasadniczą rolę jako element oświetlenia ogólnego.



Dodatkowe zdjęcia

