



Ref: 72507

Modele

Temperaturę barwową	Ref:
 Biała Ciepła 2800K - 3200K	72507-147739
 Biała Ciepła 2800K - 3200K	72507-147739
 Biała Neutralna 3800K - 4200K	72507-147743
 Biała Neutralna 3800K - 4200K	72507-147743
 Biała Zimna 6000K - 6500K	72507-147745
 Biała Zimna 6000K - 6500K	72507-147745



Dane techniczne

Waga:	0.39 Kg
Moc:	15 W
Zasilanie:	220-240V AC
Strumień świetlny:	1875 lm
Kąt:	110°
Żywotność:	50 000 godz.
Rodzaj Przesłony:	Mleczna
Stopień Ochrony IP:	IP20
Wymiary:	38x145x145 mm
Materiał:	Aluminium,Poliwęglan
Wymiary wycięcia	135x135 mm
Użytkowanie:	Wewnętrzne
Źródło Światła:	SMD2835
Wydajność Diod:	130 lm/W

Gwarancja:	5 lata
Częstotliwość:	50-60 Hz
Wydajność Świetlna:	125 lm/W
Wysokość	38 mm
Szerokość	145 mm
Długość	145 mm
Driver:	LIFUD
Instalacja:	Wpuszczana-Wpuszczany
Komponent marki	SAMSUNG
Wyjście Zasilacza:	25-42V DC // 300 mA
Efektywność energetyczna 2021 (UE-1369/2017):	A+
Efektywność energetyczna 2023 (UE-2019/2015):	D
ROHS	ROHS
TUV	TUV



Opis

Downlight LED 15W SAMSUNG New Aero Slim Kwadratowy 130lm/W Mikropryzmatyczny (UGR17) LIFUD Wycięcie 135x135 mm to propozycja oświetlenia ogólnego przestrzeni komercyjnych o doskonałych właściwościach.

Charakterystyka Downlightu LED 15W SAMSUNG New Aero Slim Kwadratowego 130lm/W Mikropryzmatyczny (UGR17) LIFUD Wycięcie 135x135 mm

Zawiera wysokowydajne komponenty, takie jak sterownik Lifud i wysokowydajne diody **LED SAMSUNG-SMD2835**. Posiadają wydajność LED **130 lm/W**, dzięki czemu doskonale zastępują downlighty o niskim zużyciu energii do **50W**. Posiada wysoki współczynnik CRI, dzięki czemu wiernie odwzorowuje kolory.

Downlight LED 15W New Aero Slim Kwadratowy 130lm/W Mikropryzmatyczny (UGR17) Średnica Wycięcia 135x135 mm posiada konstrukcję, która pozwala na bardzo jednorodny rozsył światła przy **kącie rozwarcia 110°**. Zawiera opalowy dyfuzor, który pomaga zredukować odbłaski.

Obsługuje wiele napięć **220-240V AC** i wymaga wycięcia **135x135 mm** w powierzchni, na której będzie zainstalowany. **Wykonana jest z aluminium, co przyczynia się do zwiększenia trwałości oprawy, którą szacuje się na 30 000 godzin użytkowania.**

Stosowana jest głównie w pomieszczeniach, w których aktywność trwa przez wiele godzin dziennie, takich jak sklepy, muzea, centra handlowe, hotele, supermarkety, restauracje, etc., gdzie odgrywa zasadniczą rolę jako element oświetlenia ogólnego.

Downlight LED 15W SAMSUNG New Aero Slim Kwadratowy 130lm/W Mikropryzmatyczny (UGR17) LIFUD Wycięcie 135x135 mm można kupić w naszym sklepie internetowym oświetlenie Ledkia, w zależności od potrzeb użytkowania lub środowiska, które chcesz stworzyć.



Dodatkowe zdjęcia

