



## 18730 AS 1-7M

Automat schodowy na szynie TH35

5905339187307



Automat schodowy służy do podtrzymania oświetlenia przez zadany czas, możliwość regulacji czasu w zakresie od 1 min do 7 min, dokładność nastawy czasu programu wynosi 0,5 min.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** na szynę TH35

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Norma:** EN60730-1; PN-EN 62052-11

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Prąd znamionowy [A]:** 16

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Stopień IP:** 20

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jak pakowane:** 200

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 200

**Masa jednostkowa netto [g]:** 74

**Gramatura [g]:** 91.95

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 10

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 2

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 7

**Waga kartonu [kg]:** 18.39

**Szerokość kartonu [cm]:** 26.5

**Wysokość kartonu [cm]:** 35

**Długość kartonu [cm]:** 52

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.04823

## 18730 AS 1-7M

### Automat schodowy na szynie TH35

Żarówki/żarówki halogenowe	<b>2300W</b>
Świetlówki kompaktowe (CFL)	<b>150W</b>
Lampy LED o mocy <2W	<b>30W</b>
Lampy LED o mocy 2-8W	<b>300W</b>
Lampy LED o mocy >8W	<b>300W</b>
Lampy fluorescencyjne ze statecznikiem elektronicznym	<b>600W</b>
Lampy fluorescencyjne ze statecznikiem magnetycznym	<b>2300 VA</b>