



Ref: 6120

Modele

Temperaturę barwową	Ref:
☐ Zmienną (Ciepła-Neutralna-Zimna)	6120-14125
☐ Zmienną (Ciepła-Neutralna-Zimna)	6120-14125
☐ Zmienną (Ciepła-Neutralna-Zimna)	6120-14125



Dane techniczne

Moc:	20 W
Zasilanie:	220-240V AC
Barwa światła	CCT
Strumień świetlny:	2500 lm
Kąt:	110°
Temperatura Barwowa:	2700K - 6000K
Żywotność:	50 000 godz.
Rodzaj Przesłony:	Mleczna
Stopień Ochrony IP:	IP44
Wymiary:	50xØ187 mm
Materiał:	Aluminium, Poliwęglan
Wymiary wycięcia	Ø155 mm
Współczynnik Moc:	0.96
Użytkowanie:	Wewnętrzne
CRI:	85
Źródło Światła:	SAMSUNG SMD 2835
Wydajność Diod:	130 lm/W

Gwarancja:	5 lata
Rama	Biała
Współczynnik oślepiania	UGR 17
Częstotliwość:	50-60 Hz
Klasa Ochronności:	II
Wydajność Świetlna:	125 lm/W
Wyjście:	25-40V DC // 500 mA
Wysokość	50 mm
Średnica:	Ø187 mm
Firmy:	LIFUD
Driver:	LIFUD
Instalacja:	Wpuszczana-Wpuszczany
Komponent marki	SAMSUNG
Efektywność energetyczna 2021 (UE-1369/2017):	A+
Efektywność energetyczna 2023 (UE-2019/2015):	D
ROHS	ROHS
TUV	TUV



Opis

Downlight LED 20W SAMSUNG New Aero Slim CCT do Wyboru 130 lm/W Mikropryzmatyczny (UGR17) LIFUD, to opcja do ogólnego oświetlenia pomieszczeń komercyjnych o doskonałych właściwościach. Światło może mieć barwę od przytulnej ciepłej bieli po relaksującą chłodną biel w celu dostosowania pomieszczenia do pożądanych potrzeb. **Przed instalacją możemy wybrać pomiędzy światłem ciepłym (WW), neutralnym (NW) lub zimnym (CW) za pomocą przełącznika.**

Wyposażony jest w specjalny dyfuzor w kształcie plastra miodu, który dyfunduje światło i zapewnia niski współczynnik odbłasku $UGR < 17$ (bez odbłasku). **Niski poziom UGR zwiększa poczucie dobrego samopoczucia, zmniejsza zmęczenie i zwiększa wydajność miejsc pracy, restauracji, hoteli, supermarketów, sal wystawowych, rezydencji i muzeów.**

Zawiera on wysokowydajne komponenty, takie jak sterownik Lifud i wysokowydajny układ LED. Wymaga okrągłego nacięcia na powierzchni, na której będzie montowany. Wykonany jest z aluminium, co przyczynia się do poprawy trwałości oprawy.

Co oznacza CCT (skorelowana temperatura barwowa)?

Gdy produkt jest oznaczony jako CCT, oznacza to, że możemy zmienić temperaturę barwową. CCTV jest zdefiniowany w stopniach Kelvina, zgodnie z postrzeganiem przez ludzkie oko koloru białej diody LED, możemy je rozróżnić na 3 rodzaje kolorów: ciepłe światło, neutralne światło i zimne światło, odpowiednio od 2700-3500K, 4000-4500K i 5000-6500K. Wartości parametrów CCT nie wskazują nic na zdolność diody LED do oddawania barw.



Dodatkowe zdjęcia

