



Ref: 77454



Modele

Temperaturę barwową	Ref:
 Biała Ciepła 2800K - 3200K	77454-156469
 Biała Ciepła 2800K - 3200K	77454-156469
 Biała Neutralna 3800K - 4200K	77454-156473
 Biała Neutralna 3800K - 4200K	77454-156473
 Biała Zimna 6000K - 6500K	77454-156478
 Biała Zimna 6000K - 6500K	77454-156478

Dane techniczne

Moc:	10 W
Zasilanie:	220-240V AC
Strumień świetlny:	1200 lm
Kąt:	110°
Żywotność:	50 000 godz.
Rodzaj Przesłony:	Mleczna
Stopień Ochrony IP:	IP20
Wymiary:	95x95 mm
Materiał:	Aluminium, Poliwęglan
Wymiary wycięcia	85x85 mm
Użytkowanie:	Wewnętrzne
Źródło Światła:	SAMSUNG SMD3535
Wydajność Diod:	130 lm/W
Gwarancja:	5 lata

Rama	Czarna
Częstotliwość:	50-60 Hz
Wydajność Świetlna:	120 lm/W
Wysokość	36 mm
Szerokość	95 mm
Długość	95 mm
Driver:	LIFUD
Instalacja:	Wpuszczana-Wpuszczany
Komponent marki	SAMSUNG
Wyjście Zasilacza:	25-42V DC // 200 mA
Efektywność energetyczna 2021 (UE-1369/2017):	A+
Efektywność energetyczna 2023 (UE-2019/2015):	D
ROHS	ROHS
TUV	TUV



Opis

Downlight LED 10W SAMSUNG New Aero Slim Kwadratowy 130 lm/W Mikropryzmatyczny (URG17) LIFUD Czarny Średnica Wycięcia 85x85 mm to opcja do ogólnego oświetlenia przestrzeni komercyjnych o doskonałych właściwościach.

Charakterystyka Downlight LED 10W SAMSUNG New Aero Slim Kwadratowego 130 lm/W Mikropryzmatyczny (URG17) LIFUD Czarnego Średnica Wycięcia 85x85 mm

Zawiera wysokowydajne komponenty, takie jak sterownik Lifud i wysokowydajne diody **LED SAMSUNG SMD2835**. Posiadają wydajność LED na poziomie **130 lm/W** i mają wysoki współczynnik CRI, dzięki czemu wiernie odwzorowują kolory.

Downlight LED 10W SAMSUNG New Aero Slim Kwadratowy 130 lm/W Mikropryzmatyczny (URG17) LIFUD Czarny Średnica Wycięcia 85x85 mm posiada konstrukcję, która pozwala na bardzo jednorodny rozsył światła przy kącie rozwarcia 110°. Zawiera opalowy dyfuzor, który pomaga zredukować odbłaski.

Obsługuje wiele napięć **220-240V AC** i wymaga wycięcia o **wymiarach 85x85 mm** w powierzchni, na której będzie zainstalowany.

Wykonana jest z aluminium, co przyczynia się do zwiększenia trwałości oprawy.

Stosowana jest głównie w pomieszczeniach, w których aktywność trwa przez wiele godzin dziennie, takich jak sklepy, muzea, centra handlowe, hotele, supermarkety, restauracje, etc., gdzie odgrywa zasadniczą rolę jako element oświetlenia ogólnego.



Dodatkowe zdjęcia

