



Ref: 72525



Modele

Temperaturę barwową	Ref:
 Biała Ciepła 2800K - 3200K	72525-147757
 Biała Ciepła 2800K - 3200K	72525-147757
 Biała Neutralna 3800K - 4200K	72525-147761
 Biała Neutralna 3800K - 4200K	72525-147761
 Biała Neutralna 3800K - 4200K	72525-147761
 Biała Zimna 6000K - 6500K	72525-147765
 Biała Zimna 6000K - 6500K	72525-147765

Dane techniczne

Waga:	0.860 Kg
Moc:	30 W
Zasilanie:	220-240V AC
Strumień świetlny:	3600 lm
Kąt:	110°
Żywotność:	50 000 godz.
Rodzaj Przesłony:	Mleczna
Stopień Ochrony IP:	IP20
Wymiary:	55x225x225 mm
Materiał:	Aluminium,Poliwęglan
W zestawie:	Zasilacz LIFUD
Wymiary wycięcia	210x210 mm
Współczynnik Mocy:	0.99
Użytkowanie:	Wewnętrzne
Wydajność Diod:	130 lm/W
Gwarancja:	5 Lat

Rama	Biała
Częstotliwość:	50-60 Hz
Wydajność Świetlna:	120 lm/W
Wysokość	55 mm
Szerokość	225 mm
Długość	225 mm
Driver:	LIFUD
Specjalny:	Niski UGR
Instalacja:	Wpuszczana-Wpuszczany
Długość Kabla	460 mm
Komponent marki	SAMSUNG
Wyjście Zasilacza:	25-42V DC // 750 mA
Efektywność energetyczna 2021 (UE-1369/2017):	A+
Efektywność energetyczna 2023 (UE-2019/2015):	D
ROHS	ROHS
TUV	TUV



Opis

Downlight LED 30W SAMSUNG New Aero Slim Kwadratowy 130lm/W Mikropryzmatyczny (UGR17) LIFUD Wycięcie 210x210 mm to propozycja oświetlenia ogólnego przestrzeni komercyjnych o doskonałych właściwościach.

Charakterystyka Downlightu LED 30W SAMSUNG New Aero Slim Kwadratowego 130lm/W Mikropryzmatycznego (UGR17) LIFUD Wycięcie 210x210 mm

Downlight LED 30W SAMSUNG New Aero Slim Kwadratowy 130lm/W Mikropryzmatyczny (UGR17) LIFUD Wycięcie 210x210 mm posiada konstrukcję, która pozwala na bardzo jednorodny rozsył światła przy **kącie rozwarcia 110°**. Diody posiadają wydajność LED **112 lm/W**, dzięki czemu doskonale zastępują downlighty o niskim zużyciu energii do **50W**. Posiada wysoki współczynnik CRI, dzięki czemu wiernie odwzorowuje kolory.

Obsługuje wiele napięć **220-240V AC** i wymaga wycięcia **210x210 mm** w powierzchni, na której będzie zainstalowany. **Wykonana jest z aluminium, co przyczynia się do zwiększenia trwałości oprawy.**

Stosowana jest głównie w pomieszczeniach, w których aktywność trwa przez wiele godzin dziennie, takich jak sklepy, muzea, centra handlowe, hotele, supermarkety, restauracje, etc., gdzie odgrywa zasadniczą rolę jako element oświetlenia ogólnego.



Dodatkowe zdjęcia

