

Oprawa na szynoprzewód



Dane techniczne:

Kod	SLI033018WW
Moc	25 W
Prąd	120 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	LED
Zużycie energii	25 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0,9
Strumień świetlny	2600 lm
Skuteczność świetlna	104 lm/W
Światłość	6100 cd
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	36, 60 °
RA	80
Zawiera źródło	+
Producent diod LED	SANAN
Możliwość ściemniania	-
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM/PLASTIC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	CZARNY
Wymiary	170 x 160 x 74 mm
Waga	1.041 kg
Do użytku	WEW
Sposób montażu	NA SZYNE 3 FAZOWĄ/OBWODOWĄ
Made in	PRC



Dodatkowe informacje:

W zestawie odbłyśniki umożliwiające zmianę kąta świecenia (36°, 60°).

OPRAWA LED

ANDROMEDA 25W 3F

